

MATER CLEANER

Pulitore concentrato liquido a base acida per la pulizia di fine posa, per la rimozione di residui cementizi su piastrelle in ceramica o su superfici resistenti agli acidi, per la pulizia di efflorescenze saline e calcaree e per la rimozione di macchie di ruggine.

- Per interno ed esterno, parete e pavimento
- Facile da applicare
- Compatibile con macchina monospazzola
- Per rimozione di residui cementizi stagionati e a seguito delle operazioni di posa e stuccatura
- Ideale per piastrelle in ceramica
- Adatto per l'utilizzo su qualsiasi materiale resistente agli acidi

CAMPI DI APPLICAZIONE

MATER CLEANER è adatto all'utilizzo su materiali resistenti agli acidi quali, grès porcellanato, ceramica, mosaico vetroso, cotto, terracotta e pietre naturali resistenti agli acidi, rimuove i residui di stuccature cementizie e di adesivo, calcare, macchie di ruggine ed efflorescenze. Idoneo per la pulizia di fine cantiere in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 11493-1.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Pulitore liquido che può essere diluito con acqua in base al livello di concentrazione necessario per lo specifico grado di sporco. Rapporto di diluizione 1:10 o 1:5 parti in peso, può anche essere utilizzato puro per rimuovere segni di ingobbio dalla superficie delle piastrelle ceramiche. MATER CLEANER è basato su uno speciale acido inorganico tamponato che aggredisce le macchie e le efflorescenze pari a quella di acidi molto più forti (muriatico/cloridrico, solforico, ecc.) senza sviluppare fumi tossici pericolosi. In ogni caso si raccomanda di aerare gli ambienti durante l'utilizzo. Se usato correttamente non danneggia le fughe colorate e rimuove le efflorescenze che talvolta possono formarsi in superficie.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare mai MATER CLEANER su marmi lucidi, pietre calcaree, loro ricomposti o derivati, sulle marmette cementizie, su piastrelle ceramiche o vasche smaltate con smalto non resistente agli acidi
- Utilizzare MATER CLEANER con guanti di gomma e occhiali, facendo attenzione agli schizzi sulla pelle o sugli abiti
- Effettuare prove preliminari a diverse concentrazioni su piccole porzioni di pavimento
- Non lasciare agire MATER CLEANER troppo a lungo sulle fughe e risciacquare sempre a fondo con acqua pulita
- Si consiglia di evitare il contatto di MATER CLEANER con le superfici metalliche o zincate, verificare con diverse diluizioni



PREPARAZIONE ED USO

Accertarsi prima dell'uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi. Si consiglia di eseguire sempre una prova preliminare su una porzione della pavimentazione. Prima di eseguire la pulizia con MATER CLEANER, proteggere tutto quello che può essere danneggiato da eventuali schizzi. Le superfici da pulire, soprattutto se molto assorbenti (cotto toscano, ceramiche porose, pietre naturali, ecc.) devono essere ben inumidite con acqua prima del trattamento con MATER CLEANER. In base al livello di sporco e al tipo di superficie da pulire diluire il prodotto con acqua (1:5 - 1:10) procedendo per piccole aree e lasciare agire per circa 5 minuti. Procedere quindi alla pulizia con monospazzola o con tampone abrasivo. Raccogliere il liquido residuo e sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Ripetere l'operazione per residui particolarmente ostinati. Utilizzare MATER CLEANER soltanto su stuccature perfettamente stagionate (da 1 a 10 giorni a seconda del tipo di stuccatura utilizzata).

CONSUMO

Secondo necessità può variare in funzione della diluizione, del grado e tipo di sporco e della superficie da trattare.

CONFEZIONI

MATER CLEANER è disponibile in taniche da 1 litro.

IMMAGAZZINAGGIO

MATER CLEANER, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 4 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul sito www.bernistore.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Massa volumica:	1.10g/cm ³
pH:	1.1
Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a + 40°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	5 minuti

AVVERTENZE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.bernistore.it.

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.bernistore.it.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI BERNI Srl.

