

MATER DETER

Pulitore concentrato alcalino ad alte prestazioni per la rimozione di sporco di natura organica e per la pulizia in profondità delle superfici per trattamenti pre-posa. Efficace anche come decerante per cere all'acqua e metallizzate.

- Facile da applicare
- Altamente sgrassante
- Idoneo per la pulizia a fondo di superfici esistenti, prima di applicazioni in sovrapposizione
- Idoneo per la pulizia a fondo di superfici esistenti, prima di applicazioni in sovrapposizione
- Idoneo per rimuovere cere all'acqua e metallizzate

CAMPI DI APPLICAZIONE

MATER DETER è un pulitore sgrassatore alcalino concentrato da utilizzare per la rimozione di sporco di natura organica e per la pulizia in profondità delle superfici per trattamenti pre-posa, come gres porcellanato, piastrelle smaltate, cotto, pietra naturale grezza, efficace anche come decerante per cere all'acqua e metallizzate.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

MATER DETER è un detergente concentrato ad alta efficacia, formulato per garantire una pulizia profonda nel pieno rispetto delle superfici su cui viene applicato. La sua versatilità lo rende adatto a numerosi materiali e consente di modulare la diluizione in base al livello di sporco e alle esigenze dell'intervento. È particolarmente efficace su grès porcellanato, ceramica, vetro, pietra naturale non levigata, calcestruzzo, terracotta e marmette, dove rimuove facilmente anche lo sporco più tenace. Se utilizzato puro, MATER DETER è in grado di eliminare macchie o stinate e di rimuovere eventuali pretrattamenti presenti sul grès porcellanato, ripristinando così l'aspetto originale della superficie. Grazie alla sua forte azione detergente e sgrassante, si rivela inoltre ideale per la preparazione di superfici esistenti in ceramica e materiali lapidei prima dell'applicazione di prodotti cementizi come livellanti o adesivi: in questo caso è importante completare il trattamento con un abbondante risciacquo per garantire la massima adesione dei successivi strati. Il prodotto si distingue anche per la sua capacità di riportare le superfici allo stato iniziale, rimuovendo con efficacia vecchi trattamenti a base di cere all'acqua o metallizzate. MATER DETER diventa così un alleato prezioso sia nelle operazioni di pulizia profonda sia negli interventi di ripristino e preparazione dei materiali.



AVVISI IMPORTANTI

- Non usare mai MATER DETER su superfici cerate, se non per rimuoverne il trattamento, o trattate con prodotti non resistenti a detergenti deceranti. Effettuare una prova preliminare in una zona poco visibile
- Effettuare una prova se utilizzato su PVC, gomma e linoleum, può danneggiare le superfici in metacrilato
- Non usare su superfici in legno e su materiale lapideo lucido
- Proteggere le mani con guanti di gomma durante l'utilizzo
- Si consiglia di evitare il contatto di MATER DETER con le superfici metalliche o zincate, verificare con diverse diluizioni

PREPARAZIONE ED USO

Per eliminare macchie localizzate sul grès porcellanato, MATER DETER può essere applicato puro direttamente sulla zona interessata. Dopo la stesura, è consigliabile lasciarlo agire fino al completo asciugamento (indicativamente circa un'ora a 23°C e con un'umidità relativa del 50%) per poi procedere al lavaggio con acqua e a un accurato risciacquo. Durante questa fase può essere utile l'impiego di una spugna abrasiva tipo tampone Scotch Brite® bianco per agevolare la rimozione dello sporco. Per interventi di pulizia profonda delle superfici, il prodotto si utilizza diluito in acqua con rapporti variabili tra 1:10 e 1:20, in funzione del livello di sporco. La soluzione va distribuita uniformemente sulle superfici da trattare e lasciata agire per 5-10 minuti, prima di procedere alla pulizia con monospazzola o tampone abrasivo. Una volta terminata l'azione meccanica raccogliere il liquido residuo e risciacquare abbondantemente con acqua pulita. In presenza di sporco particolarmente tenace o di unto, la diluizione può essere aumentata fino a 1:5. Se necessario, l'intero procedimento può essere ripetuto, ricordando sempre di eliminare i residui e di garantire un risciacquo accurato. MATER DETER è adatto anche alla rimozione di trattamenti a base di cere all'acqua o metallizzate. In questo caso viene utilizzato in diluizione 1:5, sia per eliminare completamente la finitura esistente sia per preparare la superficie a una nuova applicazione. La soluzione deve essere stesa sull'area da trattare e lasciata agire per 5-10 minuti prima di procedere con monospazzola o tampone. Al termine, effettuare un risciacquo con acqua pulita e ripetere l'operazione se necessario. Il prodotto può inoltre essere impiegato con macchine lavapavimenti, seguendo le indicazioni fornite dai rispettivi produttori, adattando eventuali parametri d'uso alle modalità specifiche dell'attrezzatura.

CONSUMO

Con un litro di MATER DETER diluito in rapporto 1:20 con acqua è possibile pulire indicativamente 200 m² di superficie. Diluito in rapporto 1:5 con acqua la resa è di circa 30 m² di superficie. Il consumo dipende dalla diluizione, dal grado e tipo di sporco e dalla superficie da trattare.

MATER DETER

CONFEZIONI

MATER DETER è disponibile in taniche da 1 litro.

IMMAGAZZINAGGIO

MATER DETER, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 3 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul sito www.bernistore.it.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Massa volumica:	1.10g/cm ³
pH:	8
Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a + 40°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	5 minuti

AVVERTENZE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.bernistore.it.

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.bernistore.it.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI BERNI Srl.