

## MATER PUR

Pulitore neutro concentrato ad altissima resa per la pulizia e la manutenzione ordinaria delle superfici, idoneo per la rimozione dei residui cementizi dopo la stuccatura di superfici sensibili agli acidi come pietre naturali levigate.

- Per interno ed esterno, parete e pavimento
- Facile da applicare
- Compatibile con macchina lavapavimenti
- Altamente concentrato
- Ideale per piastrelle in ceramica
- Pulisce in maniera efficace rispettando i materiali e i trattamenti di protezione applicati

## CAMPI DI APPLICAZIONE

MATER PUR è un pulitore neutro adatto per l'utilizzo su ceramica e grès porcellanato, pavimenti in calcestruzzo, parquet con finitura a olio o vernice, marmette cementizie e cotto, marmo, granito e pietra naturale anche nel caso di materiali levigati e con finitura lucida, piastrelle in quarzo e marmo ricomposto, pavimentazioni in LVT, linoleum, gomma e PVC e pavimentazioni in resine acriliche.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Pulitore concentrato. La sua formula speciale garantisce un elevato livello di pulizia delle superfici sulle quale viene impiegato. È adatto per l'impiego su tutti i pavimenti lavabili, anche i più delicati, grazie al pH neutro. È inoltre caratterizzato da un gradevole profumo. MATER PUR correttamente diluito (1:200) non necessita di risciacquo in quanto non lascia residui e/o aloni sulle superfici e può essere utilizzato sia in interno che in esterno. È efficace per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria a seconda del grado di diluizione, come descritto successivamente. Usato regolarmente mantiene vividi i colori e conserva l'aspetto delle superfici sui cui è impiegato.

**MATER PUR** è un detergente concentrato a pH neutro, ideale per la pulizia di tutte le pavimentazioni, anche quelli più delicati. La sua formula assicura un'elevata capacità pulente e lascia un gradevole profumo. Diluito a 1:200, non richiede risciacquo perché non lascia aloni né residui. È adatto sia per interni che per esterni e si presta alla manutenzione ordinaria o straordinaria, variando semplicemente la diluizione. Usato regolarmente, ravviva i colori e mantiene l'aspetto originale delle superfici.



## AVVISI IMPORTANTI

- Non usare mai MATER PUR su superfici cerate in concentrazione alta, effettuare una prova preliminare
- Non usare MATER PUR puro
- Si raccomanda di utilizzare MATER PUR con guanti di gomma
- Usare su vasche in metacrilato solo se diluito
- Si consiglia di evitare il contatto di MATER PUR con le superfici metalliche o zincate, verificare con diverse diluizioni

## PREPARAZIONE ED USO

Diluire MATER PUR in acqua dal 1:20 al 1:200, in base al livello di sporco e all'intensità di pulizia richiesta per una prima pulizia post posa su superfici delicate: diluire 1:30. Per la manutenzione ordinaria: diluire 1:200 (50 ml di prodotto in 10 L d'acqua) (in questa diluizione non è necessario risciacquare). Per una manutenzione straordinaria o sporco difficile: diluire fino a 1:20 ovvero 500 ml in 10 L d'acqua (a queste concentrazioni è necessario risciacquare accuratamente). Sono possibili diluizioni intermedie, in base alle esigenze specifiche. È sempre necessario risciacquare quando il prodotto non è usato nella diluizione 1:200. MATER PUR può essere utilizzato anche con macchine lavapavimenti, seguendo le indicazioni del produttore dell'apparecchiatura.

## CONSUMO

Con un litro di MATER PUR diluito in rapporto 1:200 con acqua è possibile pulire indicativamente 1500 m<sup>2</sup> di superficie. Il consumo può variare in funzione della diluizione, del tipo e grado di sporco e della superficie da trattare.

## CONFEZIONI

MATER PUR è disponibile in taniche da 1 litro.

## IMMAGAZZINAGGIO

MATER PUR, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 3 anni.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul sito [www.bernistore.it](http://www.bernistore.it).  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Massa volumica:	1.10g/cm <sup>3</sup>
pH:	8
Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a + 40°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	5 minuti

## AVVERTENZE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.bernistore.it](http://www.bernistore.it).

## INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto. La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.bernistore.it](http://www.bernistore.it).

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI BERNI Srl.

